Digital product passport

STYRBASE STICK

SOPREMA SAS

Membrane bitumineuse auto-adhésive renforcée pour étanchéité toiture

GTIN 03434550314367
DppID : https://preprod-soprema.dpp.360sc.yt/253/3434550999991eMvaLfVOLEFe-v44F
Edition 2
Cobuilder Supply record : https://app10.cobuilder.com/en/ProductView/Shared/5c2cc59e-e524-4065-8db4-dcd4e6a1e01b
EN 13707:2004 + A2:2009

Access level: Public

Environmental impact

GWP : 4.2 kg CO2 eq/m2
Recycled content : 12 %
Recyclability : 65 %

Certifications

CE - DOP-STYRBASE-STICK.pdf
QB - CER-QB.pdf

Documents

Déclaration des performances (DoP) WPBFR249 du 28/01/2015 (dop) - https://preprod-soprema.dpp.360sc.yt/assets/docs/DOP-STYRBASE-STICK.pdf
Fiche technique WPBFR249/b (tds) - https://preprod-soprema.dpp.360sc.yt/assets/docs/TDS-STYRBASE-STICK.pdf
Certificat de contrôle de production en usine 1119-CPR-13132 (fpc-cert)
Certificat de contrôle de production en usine 1119-CPR-13133 (fpc-cert)
Certificat de contrôle de production en usine 1119-CPR-13134 (fpc-cert)

Hazardous substances (SVHC)

NONE

Technical properties

Étanchéité à l'eau : Pass
Flexibilité basse température : -25 °C
Performance au feu extérieur : Broof(t1)
Réaction au feu : E
Surface utile par rouleau : 7.0 m2
Tenue aux agressions climatiques : Pass
Résistance aux racines : Pass
Absorption d'eau : 0.2 %
Température max d'utilisation continue : 80 °C
Température min d'application : 5 °C
Type de liant : SBS modifie
Type d'armature : Polyester composite
Face supérieure : Film thermofusible
Face inférieure : Film anti-adherent siliconee
Nature du bitume : Elastomere SBS
Domaine d'emploi : Toitures terrasses inaccessibles et techniques
Marque CE : Oui
Numéro DoP : SOP-DOP-STYR-2024-001
Certification QB : QB 34 - CSTB
Avis Technique numéro : 5.2/24-2801
Euroclasse feu : E
Version de norme de la fiche technique : EN 13707:2013
Système d'évaluation : 2+
Poids rouleau : 27 kg
Diamètre rouleau : 200 mm
Stockage température min : 5 °C

Stockage température max : 35 °C
Stockage : à l'abri du soleil : Oui
Stockage : rouleaux debout : Oui
Durée de stockage max : 12 mois
Référence commerciale : STYRBASE STICK 30 AR
Gamme produit : STYRBASE
Famille produit : Membranes bitumineuses d'etancheite
Sous-famille : Pare-vapeur et sous-couche auto-adhesive
Couleur face supérieure : Noir
Couleur face inférieure : Bleu (film siliconee)
Pays d'origine : France
GWP total (A1-A3) : 4.2 kg CO2 eq/m2
GWP biogénique (A1-A3) : 0.1 kg CO2 eq/m2
GWP fossile (A1-A3) : 4.0 kg CO2 eq/m2
GWP luluc (A1-A3) : 0.1 kg CO2 eq/m2
ODP (A1-A3) : 2.1E-07 kg CFC-11 eq/m2
AP (A1-A3) : 0.012 mol H+ eq/m2
EP eau douce (A1-A3) : 0.0003 kg P eq/m2
EP marine (A1-A3) : 0.001 kg N eq/m2
POCP (A1-A3) : 0.008 kg NMVOC eq/m2
ADPE (A1-A3) : 3.5E-05 kg Sb eq/m2
ADPF (A1-A3) : 85 MJ/m2
Énergie primaire renouvelable utilisée : 8.5 MJ/m2
Déchets non dangereux éliminés : 0.15 kg/m2
Durée de vie estimée (RSL) : 30 ans
Numéro EPD : EPD-SOP-2024-STYR-001
Programme EPD : IBU (Institut Bauen und Umwelt)
Date EPD : 2024-03-15
Validité EPD : 2029-03-15
Étapes cycle de vie couvertes : A1-A3, A4, A5, C1-C4, D
SVHC présent : Non
Conformité REACH : Oui
Substances SVHC déclarées : Aucune
Classification déchet : Non dangereux
Résistance arrachement vent extrême (fixation mécanique) : 3.5 kN/m2
Résistance au glissement sur plan incliné : 5 %
Résistance au fluage à température élevée : 80 °C
EAN-13 : 3434550314367
URL fiche produit fabricant : https://www.soprema.fr/styrbase-stick
URL EPD complète : https://ibu-epd.com/EPD-SOP-2024-STYR
URL Avis Technique CSTB : https://evaluation.cstb.fr/fr/avis-technique/5.2-24-2801
URL FDES INIES : https://www.inies.fr/detail/styrbase-stick
QR code GS1 Digital Link : https://dl.360sc.xyz/01/03434550314367/21/US03-048838

Additional sections are available after logging in.